

BRUNOX[®] epoxy

Rostsanierer + Grundierer!



Schweizer Qualitätsprodukt



Hersteller:

BRUNOX AG
Tunnelstrasse 6
CH-8732 Neuhaus/SG
Tel. +41/055 285 80 80
Fax +41/055 285 80 81
E-Mail: office@brunox.com

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Postfach 100127
D-85001 Ingolstadt
Tel. 0841 961 2904
Fax 0841 961 2913
Internet: www.brunox.com

BRUNOX®-Epoxy ist **das einzige patentierte** Rostsanierer- und Grundier-System in einem, welches **Epoxy Harze** enthält. Das Produkt ist aus der **handlichen Sprühdose** erhältlich.

Die bernsteinfarbige klare Lösung formt aufgetragen auf Eisen / Stahl einen metallorganischen Komplex, der die Rostbildung stoppt und gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht bildet.

Die wichtigen Vorteile sind:

- X Gute Verträglichkeit** mit den meisten handelsüblichen Decklacken.
- X Penetriert ca. 7-10-mal tiefer** in die Rostporen als Rostumwandler-Emulsionen.
- X Keine Pinselspuren**, wenn das Produkt mit dem Pinsel aufgetragen wird.
- X Auch als Sprühdose** erhältlich.
- X Kann mit **Spritzpistole**** aufgetragen werden.
- X Kann unbeschränkt gelagert werden** in gut verschlossenen Gebinden.
- X Ist frei von Schwermetallen und mineralischen Säuren.**

Schweizer Qualitätsprodukt
made by BRUNOX AG – Switzerland



Verfügbar in folgenden Gebinden:

Anwendung mit dem Pinsel: 30ml, 100ml, 250ml, 1000ml, 5 l
Sprühdosen: 150ml, 400ml

Technische Daten:

Verbrauch: 15m²/ l bei 1 Anstrich
Verdünnung: bis zu 10% mit Aceton

BRUNOX®-Epoxy ist ein Produkt für Profis

Für den Unterhalt von Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen jeder Art etc..

BRUNOX®-Epoxy ist dank seinen Eigenschaften leicht anzuwenden!

In nur 3 Schritten kann die Rostsanierung durchgeführt werden:

- 1. Losen Rost abschleifen/abbürsten, etc.;**
- 2. 2x das Produkt auf den Porenrost auftragen (oder 3-4x aufsprühen aus der Spraydose). Ist die BRUNOX®-Schicht vollständig trocken* ● kein Abwaschen ● kein Anschleifen**
- 3. Decklack auftragen.**

- *Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
- Nach einer Stunde Beschleunigung der Trocknung möglich, mit bis zu 180 °C während maximal 10 Minuten.
- Pinsel kann sofort mit Wasser gereinigt werden. Spritzpistole mit Aceton reinigen.

Schweizer Qualitätsprodukt



Dies ist die **einfache und effiziente Art die Korrosion zu stoppen** an PKW's, LKW's, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen, Maschinen etc., in Gewerbe und Industrie als auch um und im Haus etc.!